

記入例

止水（防水）板製品パンフレット添付用紙

JP防水マン 脱着式 JF-WP-1-D

ビル・店舗出入口

使用する止水板の製品名、材質が記載されていることを確認して下さい。

POINT

- ポピュラーな防水方法で、低コストで設置できます。
- 簡単な工事で取り付けができます。
- メンテナンスが殆ど必要ありません。
- 防水パネルの保管場所が必要です。

一般仕様

防水方法	パネル設置式
収納方法	保管場所必要
設置方法	手動による設置

最大製作寸法(1枚)

長さ	32t	42t	62t
300	4,000	5,000	6,000
500	3,100	3,900	5,200
600	2,800	3,500	4,700
700	2,600	3,300	4,400
1000	2,200	2,700	3,700
1200	2,000	2,500	3,300
1500	1,800	2,200	3,000

製品仕様

防水パネル	アルミ中空
パネル種	AGD63S-T5
枠付ハンドル	露出合巻
取手	SUS304
止水ゴム	ネオプレン
筒付・中柱	SUS304
下枠	SUS304
下枠カバー	SUS304アルカPL、チェッカーPL

パネル重量 (kg/m²)

長さ	32t	42t	62t
中空アルミ	18.6	19.5	23.2

VARIATION

枠付ハンドル 外鎖めタイプ・内鎖めタイプ
 枠形式 三方枠・下枠FB
 特殊取付形式 露出型・建込み型・取巻型
 パネル厚 32・42・62mm

防水板（平常時）平面図
 防水板（設置時）平面図
 防水板正面設置
 防水板前面図

オプション OPTION BOUSUI MAN

脱着式・防水板の収納保管に…
安心、安全なものをご提供いたします。

止水性能が記載されていることを確認して下さい。

品質 QUALITY

漏水試験

- ・止水性能 漏水量0.02ml/h・㎡以下

品質保証 JP防水マンは、2年間の製品保証を行っております。又、別途点検整備契約により定期的なメンテナンスも行います。（※保証内容・保証範囲等は当社規定による）

アルミ製収納BOX
 壁掛フック
 防水板専用台車
 シートカバー
 板型アルミ製収納BOX

防水板（平常時）平面図
 防水板（設置時）平面図
 防水板正面設置
 防水板前面図

※設置する止水板の製品名、材質等が分かるページと、止水性能の記載のあるページをパンフレットからコピーして貼付けて下さい。